



Glerverksmiðjan Samverk ehf
Eyjasandi 2.
850 Hellu



Samverk hefur þýtt eftirfarandi enskan texta til þæginda fyrir viðskiptavinum varðandi 13 atriði sem tilgreind eru í stöðlum um gler og skal útfylla í samræmi við prófanir og síðan CE merkja í samræmi við það.

Glertegund	Glasstýpe	Gildi
Eiginleikar :	characteristics	
1. Mótstaða gegn eldi (EN13501-2)	Resistance to fire (EN 13501-2)	NPD
2. Hegðun í eldi (EN 13501-1)	Reaction to fire (EN 13501-1)	A1
3. Frammistaða gegn utan að komandi eldi	External fire performances	NPD
4. Mótstaða gegn byssukúlum (EN 1063)	Bullet resistance (EN 1063)	NPD
5. Mótstaða gegn sprengingu (EN13541)	Explosion resistance (EN13541)	NPD
6. Mótstaða gegn innbroti (EN 356)	Burglar resistance (EN356)	NPD
7. Mótstaða gegn pendúl höggi (EN 12600)	Pendulum body impact resistance (EN12600)	NPD
8. Mótstaða gegn skyndileg hitabreytingum / hitamun	Resistance against sudden temperature change and temperature differentials	NPD
9. Mótstaða gegn vindi/snjó, skamm-& langtíma álagi	Wind, snow, permanent and imposed load resistance	NPD
10. Hljóðeinangrun EN (12758) : R_w (C, Ctr)	Direct airborne sound reduction (EN 12758): R_w (C, Ctr)	NPD
11. Varma eiginleikar; -U-gildi . (Orkutap) (EN 673) -Útgeislun ϵ_n , á húðfleti (EN 12898)	Thermal properties: - U- Value (EN 673) - Normal emissivity ϵ_n Coated side (EN12898)	NPD
12. Ljós- innstreymi / endurkast (EN 410): $\tau_v / \rho_v / \rho'_v$	Light transmission / reflection (EN 410) : $\tau_v / \rho_v / \rho'_v$	NPD
13. Sólarorku-innstreymi /endurkast / (EN 410): $\tau_e/\rho_e/ \rho'_e$ Sólarstuðull SF (g) tekinn fram í einangrunargleri í stað ρ'_e	Solar energy transmission/ reflection (EN 410): $\tau_e / \rho_e / \rho'_e$ Solarfactor (g) tekinn fram í einangrunargleri í stað ρ'_e	NPD

"NPD" þýðir; eiginleiki ekki ákveðinn.