



Glerversmiðjan SAMVERK ehf.
Eyjasandi 2,
850 Hellu
12



ÍST EN 12150-2:2004,

” Gler í byggingar – Hitahert öryggisgler úr natríumkalksilíkati – 2. hluti: Samræmismat/vörustaðall” :
Hert öryggisgler ætlað til notkunar í byggingar og önnur mannvirki.

HERT BLACKPEARL

Hert einfalt gler	8 mm
Eiginleikar :	
1. Mótstaða gegn eldi (EN 13501-2)	NPD
2. Hegðun í eldi (EN 13501-1)	A1
3. Frammistaða gegn utan að komandi eldi	NPD
4. Mótstaða gegn byssukúlum (EN 1063)	NPD
5. Mótstaða gegn sprengingu (EN 13541)	NPD
6. Mótstaða gegn innbroti (EN 356)	NPD
7. Mótstaða gegn pendúl höggi (EN 12600)	1C2
8. Mótstaða gegn skyndileg hitabreytingum /hitamun	200 K
9. Mótstaða gegn vindi/snjó, skamm-& langtíma álagi	NPD
10. Hljóðeinangrun EN (12758) : R_w (C, Ctr)	32 (-2, -3)
11. Varma eiginleikar; -U-gildi . (Orkutap) (EN 673) -Útgeislun e_n , á húðfleti (EN 12898)	5,7 0,89
12. Ljós innstreymi / endurkast (EN 410): $\tau_v / \rho_v / \rho'_v$	2 / 32 / 5
13. Sólarorkustreymi /endurkast (EN 410): $\tau_e / \rho_e / \rho'_e$	2 / 26 / 4

”NPD” þýðir; eiginleiki ekki ákveðinn.

Hellu, 10.1.2012

Ragnar Pálsson

Ragnar Pálsson forstjóri