



Gloverksmiðjan SAMVERK ehf.
Eyjasandi 2,
850 Hellu
12



ÍST EN 12150-2:2004,

” Gler í byggingar – Hitahert öryggisgler úr natríumkalksilíkati – 2. hluti: Samræmismat/vörustaðall” :
Hert öryggisgler ætlað til notkunar í byggingar og önnur mannvirki.

HERT LINEA AZZURA

Hert einfalt gler	15 mm	19 mm
Eiginleikar :		
1. Mótstaða gegn eldi (EN 13501-2)	NPD	NPD
2. Hegðun í eldi (EN 13501-1)	A1	A1
3. Frammistaða gegn utan að komandi eldi	NPD	NPD
4. Mótstaða gegn byssukúlum (EN 1063)	NPD	NPD
5. Mótstaða gegn sprengingu (EN 13541)	NPD	NPD
6. Mótstaða gegn innbroti (EN 356)	NPD	NPD
7. Mótstaða gegn pendúl höggi (EN 12600)	1C1	1C1
8. Mótstaða gegn skyndileg hitabreytingum /hitamun	200 K	200 K
9. Mótstaða gegn vindi/snjó, skamm-& langtíma álagi	NPD	NPD
10. Hljóðeinangrun EN (12758) : Rw (C, Ctr)	NPD	NPD
11. Varma eiginleikar; -U-gildi . (Orkutap) (EN 673)	5,5	5,4
-Útgeislun ϵ_n , á húðfleti (EN 12898)	0,89	0,89
12. Ljós innstreymi / endurkast (EN 410): $\tau_v / \rho_v / \rho'_v$	83 / 8 / 8	81 / 7 / 7
13. Sólarorkustreymi /endurkast (EN 410): $\tau_e / \rho_e / \rho'_e$	61 / 6 / 6	56 / 6 / 6

”NPD” þýðir; eiginleiki ekki ákveðinn.

Ragnar Pálsson

Ragnar Pálsson forstjóri